



Applicazioni:

Le piattaforme modello **Lp7622 ribassate** sono utilizzabili in applicazioni industriali e civili, sono state progettate per una facile integrazione in complessi sistemi di automazione industriale. Queste piattaforme sono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di applicazione di pesatura automatica o manuale:

- Riempimento container
- Dosaggio automatico
- Pesatura fine linea
- Conta pezzi
- Pesatura pallets

Caratteristiche principali:

- Basso profilo
- Piedini di carico svitabili
- 4 celle di carico: lega d'acciaio o acciaio inox
- Accuratezza: classe III

Altre caratteristiche:

- Materiale: acciaio inox o acciaio verniciato
- Piatto: liscio o anti-scivolo
- Materiale struttura: verniciata o zincata
- Capacità: 2 t
- Dimensioni: 1.25x1.5
- Risoluzione: 3000e
- Temp. d'esercizio: -10°C ~ +40°C
- Alimentazione elettrica: AC 110 ~ 220V 50 ~ 60Hz. DC 6V 4Ah
- Uscita analogica: 4 ~ 20mA uscita analogica (opzionale)
- Uscita a relè (opzionale)



**PIATTAFORME
TIPO LP7622
ribassate**

Come ordinare:

Tipo	Dimensioni (m/m)	Capacità Max. (t)	Altezza (mm)
LP7622A	1,25x1.5	2	35-45